

DAVEY



PoolFresh

by DAVEY

Modellen:
PFD20CE

GARANTIE
2 JAREN

TOEPASSING

Ideaal voor onder- en bovengrondse privézwembaden, dompelbaden en zwempas's tot 100m³.

ECONOMISCH, EENVOUDIG EN COMPACT ANTWOORD OP AUTOMATISCHE ZWEMBADREINIGING

KENMERKEN & VOORDELEN

- Een aangename zwemervaring met een ecovriendelijke low cost chloreringsoplossing
- Verbetering zwemcomfort: geen huid- of oogirritatie
- Compact en weinig onderhoud
- Gebruiksvriendelijke interface en led-lampjes
- Compacte high performance in-line elektrolytische cel
- Flow switch detectie van lage flow of geen flow

PoolFresh
by DAVEY



Sterke en duurzame behuizing

Gebruiksvriendelijke bediening, gemakkelijk in te stellen en te gebruiken

Opake deur om snel de status te bekijken en het controlepaneel tegen weersomstandigheden te beschermen

Flow switch voor veiligheid en bescherming in geval van low flow en no flow

Duidelijke, compacte, high performance cel

CHLOOR OUTPUT RICHTLIJNEN

Modell	Chloorgasproductie (g/hr 100%)	Maximaal formaat zwembad (m ³)		
		Kühle Klimazonen <20°C	Gemäßigte Klimazonen 25°C to 30°C	Hete klimaten >30°C
PFD20CE	20	100	80	64

AFMETINGEN Alle Modellen (mm)

PoolFresh				Celbehuizing				
Hoogte	Breedte	Diepte	Montageopeningen	Hoogte	Breedte	Lengte	Ingang	Uitgang
170	240	170	40 (midden tot midden)	113	100	250	50	50

ELEKTRISCHE GEGEVENS Alle Modellen

Voltage (V)	220-240
Fase	1
Stroomfrequentie (Hz)	50/60
Behuizing klasse (IP)	34

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

1. Bij 'hard water' (meer dan 275ppm) is voor systemen met omgekeerde polariteit regelmatige (maandelijkse) inspectie en handmatige reiniging vereist.
2. Het passende sanitiser formaat voor uw zwembad hangt af van het lokale klimaat en hoe vaak er in het zwembad wordt gezwommen. We wijzen u erop dat de levensduur van de cel langer is als de werkingstijden in de winter korter zijn. Davey raadt een sanitiser aan die 6 - 8 uur per dag werkt in de zomer en 2 - 4 uur in de winter.

MAXIMALE KRACHT (W)

Model	#Stroom (W) @Maximaal zout niveau	Stroom (W) @Minimum zout niveau	Stand by stroom (W)
PFD20CE*	132	134*	3

* min zout niveau: 4500ppm Getest op EN 17645
max zout niveau 6000ppm



daveywater.com

Dit document is geen volledige producthandleiding. Meer informatie is te verkrijgen bij uw Davey dealer, het Davey Support Centre en de installatie- en gebruikshandleiding van het betreffende product. Dit document moet gelezen worden in combinatie met de installatie- en gebruikshandleiding van het betreffende product en alle toepasselijke regelgevende voorschriften. Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. © Davey is een geregistreerd handelsmerk van Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2024.