

DAVEY



DAVEY ProMatic Lifeguard™

Modellen:
DPLG-15E, DPLG-25E, DPLG-35E,
DPLG-15EL, DPLG-25EL

GARANTIE
3 JAAR SCHAKELKAST
EN CEL
1 JAAR ALLE
ACCESSOIRES
SONDES VAN
1 JAAR

TOEPASSING

Ideaal voor residentiële zwembaden in en boven de grond Ontworpen voor zout en mineraalzout zwembaden. Modellen geschikt voor zwembaden tot 175 m³.

LIFEGUARD CHLORERING & CHEMICALIËN CONTROLE SYSTEEM

KENMERKEN & VOORDELEN

- Wifi geactiveerd met volledige geïntegreerde app (afstandsbediening kan gedeactiveerd worden)
- pH sensor en zuurdosering, ORP controle temperatuur en zoutmeting voor evenwichtig zwembadwater zonder zorgen
- ORP controle om te hoge chloordosering te voorkomen als het zwembad afgedekt is
- Nieuwe generatie high performance in-line cel met omgekeerde polariteit en geïntegreerde veiligheidsflow schakelaar
- Uitschakeling bij laag zoutgehalte om de cel te beschermen
- Boostmodus voor extra chlorering tijdens periodes dat er veel wordt gezwommen
- Uitgebreide gebruiksvriendelijke LCD interface
- Zoutgehalte in werking: 3000 - 6000ppm, 1500-6000ppm voor modellen met een laag zoutgehalte

DAVEY ProMatic Lifeguard™

- Nieuw ontworpen high performance in-line cel met omgekeerde polariteit en koppelstukken voor minder onderhoud en installatieflexibiliteit
- Geïntegreerde flow schakelaar voor meer veiligheid en aanpassing van flows tot 3.6 m³/u voor integratie van zwembadpompen met variabele snelheid
- Inclusief zuurpomp voor het handhaven van de pH
- LCD scherm voor gebruiksvriendelijke bediening
- UV gestabiliseerde behuizing voor sterkte en duurzaamheid
- Eenvoudig te installeren, in-line sondeverdeelstuk met meegeleverde sondes en winterafdekpluggen
- Volledig geïntegreerde app voor informatie en controle

*OPMERKING: Telefoon niet inbegrepen in pakket

| CHLOOR OUTPUT | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Model | Chloorgasproductie (g/u 100%) | Calciumhypochloriet (g/u 65% equivalent) | Zoutniveaus | Maximale Zwembadgrootte (m³) | | |
| | | | | Koele Klimaten <25°C | Gematigd Klimaat 25°C to 30°C | Hete & tropische Klimaten >30°C |
| DPLG-15E | 15 | 23 | 3000-6000 ppm | 75 | 58 | 46 |
| DPLG-25E | 25 | 38 | 3000-6000 ppm | 125 | 96 | 80 |
| DPLG-35E | 35 | 53 | 3000-6000 ppm | 175 | 134 | 112 |
| DPLG-15EL | 15 | 23 | 1500-6000 ppm | 75 | 58 | 46 |
| DPLG-25EL | 25 | 38 | 1500-6000 ppm | 125 | 96 | 80 |

| AFMETINGEN Alle modellen (mm) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|------------------|-----------|---------|--------|------------------|--------------|---------|-----------|--------|---------|
| EcoSalt2 | | | | Lifeguard | | | | Celbehuizing | | | | |
| Hoogte | Breedte | Diepte | Montageopeningen | Hoogte | Breedte | Diepte | Montageopeningen | Hoogte | Breedte | Doorsnede | Ingang | Uitgang |
| 320 | 240 | 113 | 164 | 153 | 240 | 97 | 205 | 341 | 198 | 120 | 50 | 50 |

| ELEKTRISCHE GEGEVENS Alle modellen | |
|------------------------------------|--|
| Voltage (V) | 220-240 |
| Fase | 1 |
| Stroomfrequentie (Hz) | 50/60 |
| Behuizing klasse (IP) | 34 |
| Maximale stroom (kW) | 15g/hr: 0.12 25g/hr: 0.24 35g/hr: 0.24 |

- | BELANGRIJKE OPMERKINGEN |
|---|
| 1. Bij 'hard water' (meer dan 275ppm) is voor systemen met omgekeerde polariteit regelmatige (maandelijkse) inspectie en handmatige reiniging vereist. |
| 2. Het passende sanitiser formaat voor uw zwembad hangt af van het lokale klimaat en hoe vaak er in het zwembad wordt gezwommen. We wijzen u erop dat de levensduur van de cel langer is als de werkingstijden in de winter korter zijn. Davey raadt een sanitiser aan die 6 - 8 uur per dag werkt in de zomer en 2 - 4 uur in de winter. |

| MAXIMUM POWER (W) | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Model | #Stroom (W) @Maximaal zoutniveau | Stroom (W) @Minimaal zoutniveau | Stand-by stroom (W) |
| DPLG-15E* | 94 | 118* | 3 |
| DPLG-25E* | 129 | 161* | |
| DPLG-35E* | 171 | 211* | |
| DPLG-15EL^ | 80 | 128^ | 3 |
| DPLG-25EL^ | 121 | 185^ | |

* min zoutniveau: 3000ppm Getest op EN 17645
 ^ min zoutniveau: 1500ppm
 # max zoutniveau: 6000ppm

CE RoHS



daveywater.com

Dit document is geen volledige producthandleiding. Meer informatie is te verkrijgen bij uw Davey dealer, het Davey Support Centre en de installatie- en gebruikshandleiding van het betreffende product. Dit document moet gelezen worden in combinatie met de installatie- en gebruikshandleiding van het betreffende product en alle toepasselijke regelgevende voorschriften. Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. © Davey is een geregistreerd handelsmerk van Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2024.

