

DAVEY



DAVEY ProMatic Lifeguard™

Models:
DPLG-15E, DPLG-25E, DPLG-35E,
DPLG-15EL, DPLG-25EL

GARANTIE
3 ANS BOÎTIER DE
COMMANDE ET
CELLULE
1 AN ACCESSOIRES
ET SONDES

APPLICATION

Idéal pour les piscines hors sol et enterrées résidentielles. Modèle adapté aux bassins jusqu'à 175m³. Compatible avec les piscines minérales.

LIFEGUARD SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CHLORATION ET DE CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Connectivité WiFi, application dédiée de gestion et contrôle à distance
- Mesure et régulation du pH avec dosage acide, suivi redox, température et taux de sel pour un contrôle optimal de l'équilibre de l'eau
- Cellule en ligne nouvelle génération ultra-performante à inversion de polarité ajustable et détecteur de débit intégré
- Coupure en cas de salinité trop faible pour éviter d'endommager la cellule
- Mode "Boost" pour une chloration additionnelle pendant les périodes de fortes fréquentations du bassin
- Interface LCD conviviale et complète
- Taux de sel de fonctionnement: 3000 – 6000ppm, 1500-6000ppm pour les modèles à faible teneur en sel

DAVEY ProMatic Lifeguard™

*Téléphone non inclus

- Cellule en ligne au design innovant pour une haute performance, inversion de polarité ajustable et raccords union pour un entretien minimum et une souplesse d'installation
- Détecteur de débit intégré pour une sécurité accrue, adapté aux faibles débits (3.6m³/h minimum) permettant une utilisation avec les pompes à vitesse variable
- Pompe à acide incluse pour maintenir le pH
- Ecran LCD pour une utilisation conviviale
- Boîtiers solides et résistants, stabilisés contre les rayons UV
- Porte-sondes en ligne facile à installer avec sondes incluses et bouchons d'hivernage
- Application complète pour le suivi et la gestion à distance

PRODUCTION DE CHLORE						
Model	Production de chlore (g/hr 100%)	Hypochlorite de calcium (g/hr 65% equivalent)	Niveaux de sel	Taille Maximale de la Piscine (m ³)		
				Température bassin fraîche <25°C	Température bassin entre 25°C to 30°C	Température bassin >30°C
DPLG-15E	15	23	3000-6000 ppm	75	58	46
DPLG-25E	25	38	3000-6000 ppm	125	96	80
DPLG-35E	35	53	3000-6000 ppm	175	134	112
DPLG-15EL	15	23	1500-6000 ppm	75	58	46
DPLG-25EL	25	38	1500-6000 ppm	125	96	80

DIMENSIONS Tous les modèles (mm)												
EcoSalt2				Lifeguard				Corps de cellule				
Hauteur	Largeur	Profondeur	Trous de fixation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Trous de fixation	Hauteur	Largeur	Diamètre	Entrée	Sortie
320	240	113	164	153	240	97	205	341	198	120	50	50

DONNÉES ÉLECTRIQUES Tous les modèles	
Tension (V)	220-240
Phase	1
Fréquence d'alimentation (Hz)	50/60
Classe de protection (IP)	34
Consommation maximale (kW)	15g/hr: 0.12 25g/hr: 0.24 35g/hr: 0.24

- ### IMPORTANT NOTES

 - Pour une utilisation en eau "dure" (>275ppm), les systèmes à inversion de polarité nécessitent une vérification et un nettoyage manuel régulier (une fois par mois).
 - La taille de l'électrolyseur adaptée à votre piscine dépend du climat de votre région et du nombre de baigneurs. La durée de vie de la cellule de l'électrolyseur peut être allongée avec des durées de fonctionnement plus courtes en hiver. Davey recommande une durée de fonctionnement de 6 à 8 heures par jour en été, et de 2 à 4 heures en hiver.

CONSOMMATION MAXIMALE (W)			
Model	#Puissance (W) @Niveau de sel maximum	Puissance (W) @Niveau de sel minimum	Puissance en standby (W)
DPLG-15E*	94	118*	3
DPLG-25E*	129	161*	
DPLG-35E*	171	211*	
DPLG-15EL^	80	128^	3
DPLG-25EL^	121	185^	

* min niveau de sel: 3000ppm Testé pour EN 17645
 ^ min niveau de sel: 1500ppm
 # max niveau de sel: 6000ppm

CE RoHS



daveywater.com

Cette brochure n'est pas un guide complet sur l'utilisation du produit. Toutes les images fournies dans ce document sont uniquement à des fins d'illustration. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès de votre revendeur Davey, du centre de support Davey et dans le manuel d'installation et d'utilisation du produit correspondant. Elle doit être lue conjointement avec les manuels d'installation et d'utilisation du produit correspondant et avec toutes les exigences légales applicables. Les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. © Davey est une marque déposée de Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2024.

